Аппаратный корень доверия для обеспечения защиты данных: варианты реализации

Сергей Панасенко

Директор по научной работе,
Компания «Актив»

Алексей Лазарев

Руководитель департамента
защиты киберфизических систем,
Компания «Актив»

Компания «Актив»

Комплексная система для защиты, лицензирования и управления продажами ПО

РУТОКЕН

Аппаратные и программные решения в области аутентификации, защиты информации и электронной подписи

AKTIV.
CONSULTING

Консалтинг и аудит в области ИБ

Что такое аппаратный корень доверия?

Аппаратный корень доверия (**Hardware Root of Trust, далее — RoT**) — это аппаратный модуль, на котором основывается обеспечение безопасности функционирования устройства или вычислительной системы.

Для выполнения предусмотренных функций RoT содержит:

основные/корневые секретные криптографические ключи

реализации криптографических преобразований, критичных для безопасности устройств/систем

Что такое аппаратный корень доверия?

Для качественного обеспечения безопасности RoT должен обладать основными свойствами:

#1 Высокий уровень надежности

#2 Защищенность модуля от НСД, его соответствие высоким уровням требований по обеспечению безопасности

#3 Извлекаемость криптографических ключей

#4 Обеспечение невозможности воздействия на выполняемые операции извне

Концепция и сферы применения

Сферы применения:

Банки

Телеком

АСУ (включая АСУ ТП)
и их компоненты

IoT

Основное содержимое RoT

Примеры хранимых криптографических ключей:

Неизвлекаемые секретные ключи для электронной подписи и обмена ключами

Мастер-ключи для диверсификации ключей или генерации псевдослучайных чисел

Корневые сертификаты

Секретные ключи симметричного шифрования

Ключи для аутентификации

Основное содержимое RoT

Примеры реализуемых криптографических функций:

#1 Вычисление электронной подписи на неизвлекаемом ключе

#2 Проверка электронной подписи / цепочки сертификатов

#3 Вычисление общего ключа на неизвлекаемом ключе

#4 Симметричное шифрование данных

#5 Диверсификация ключей

#6 Генерация псевдослучайных чисел

Примеры использования: доверенная загрузка

Цепочка доверенной загрузки программных компонентов с поочередным контролем целостности на всех этапах.

На нижнем уровне контроль выполняется средствами RoT.

Предотвращение загрузки недоверенных программных компонентов.

Примеры использования: строгая взаимная аутентификация

Взаимная аутентификация устройства и сервера на основе электронной подписи.

Может сопровождаться вычислением общего симметричного ключа для защиты канала связи.

Пример применения:

- клиент – сенсор IoT;
- сервер – пограничный узел.

РУТ ОКЕН

КОМПАНИЯ
ПРАКТИВ

Статические цели атак

Данные, передаваемые по каналам связи

Информация, хранящаяся на устройствах

Съемные носители, внешние интерфейсы

Настройки системы

Динамические цели атак

Загрузка
операционной
системы

Запуск процессов
в операционной
системе устройства

Обновление софтверных
компонентов операционной
системы

Регистрация нового
устройства в системе

Аутентификация
пользователей

Рутокен Модуль

Набор интегрируемых программно-аппаратных средств для:

- защиты межмашинного взаимодействия (M2M)
- автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП)
- Интернета вещей (IoT)

1

Поддержка различных аппаратных интерфейсов взаимодействия

2

Широкий выбор форм-факторов для встраивания

3

Постоянно совершенствующийся SDK

Надежное хранение ключевой информации

Хеширование

- ГОСТ Р 34.11-2012/2018

Электронная подпись

- ГОСТ Р 34.10-2012/2018

Шифрование, имитовставка

- ГОСТ Р 34.12-2015/2018, ГОСТ Р 34.13-2015/2018 (Кузнечик, Магма)
- **CRISP** (ГОСТ Р 71252–2024)

Архитектура защищенного устройства

Функциональный модуль

- Коммуникация
- Обработка данных
- Хранение данных

Модуль безопасности (крипто-модуль)

- Хранение учетных данных
- Генерация и хранение секретов
- Криптографические операции

Функциональный модуль (ID 1)

ID2

ID3

Модуль безопасности ID4

MAC1

MAC2

Внешние интерфейсы

Identity, Integrity, Incessancy

CRISP >>>

Рутокен Модуль + CRISP

1

Контроль аппаратной целостности устройства

2

Защита обмена информацией от подмены и атак повторения

3

Контроль аутентичности передаваемых данных

4

Защита конфиденциальности данных.
Шифрование

5

Контроль запуска устройства

6

Аутентификация пользователя

7

Аутентификация процессов и подпроцессов, запускаемых на устройстве

8

Доверенное обновление софта и компонентов операционной системы

Пример защищенной SCADA-системы

Заключение

1

Аппаратный корень доверия является центральным узлом обеспечения информационной безопасности устройств и систем за счет содержащихся в нем основных криптографических ключей и реализаций криптографических функций, критичных для обеспечения безопасности.

2

Примером реализации аппаратного корня доверия является устройство Рутокен Модуль. Различные форм-факторы и интерфейсы взаимодействия позволяют встраивать Рутокен Модуль в SCADA-системы, АСУ ТП, СКУД и другие информационные системы различного назначения.

Спасибо за внимание!

КОМПАНИЯ
ПРАКТИВ

info@rutoken.ru

www.rutoken.ru
www.aktiv-company.ru

+7 495 925-77-90

**Сергей
Панасенко**

panasenko@aktiv-company.ru

**Алексей
Лазарев**

lazarev@aktiv-company.ru